

Ficha Técnica Rápida – Icom IC-F5013 / IC-F6013 (Transceptores VHF / UHF)

Los Icom IC-F5013 (VHF) y IC-F6013 (UHF) son transceptores móviles de diseño robusto, compacto y con funciones esenciales para comunicaciones profesionales. Incorporan señalización estándar, potencia de salida ajustable y cumplen con normativas internacionales.

Característica	Detalles
Modelos	IC-F5013 (VHF) / IC-F6013 (UHF)
Canales	8 canales programables
Potencia de salida	25 W / 10 W / 2.5 W
Señalización	2-Tone, 5-Tone, MDC-1200, CTCSS, DTCS
Espaciamiento de canal	Wide/Narrow (25 / 12.5 kHz)
Sensibilidad	0.25 μ V (12 dB SINAD)
Audio de salida	4 W a 5% distorsión
Funciones adicionales	Escaneo con prioridad, botones programables, control remoto de canal
Estabilidad de frecuencia	\pm 2.5 ppm
Dimensiones	150 x 40 x 117.5 mm
Peso	\approx 0.8 kg
Alimentación	13.6 V DC
Consumo	TX: \sim 5 A / RX máx: \sim 700 mA / Reposo: \sim 250 mA
Resistencia	Cumple estándar MIL-STD-810F

Uso recomendado: - Instalación en vehículos de empresas, servicios de transporte y seguridad pública. - Uso como estaciones base móviles en operaciones críticas. - Ideal para quienes requieren un equipo compacto, confiable y con señalización avanzada.